producto argentino

WORK® LINE

WWW.KAMET.COM.AR

FONDO
BOTA 2.0

NORMA IRAM 3610

REQUISITOS CERTIFICADOS

- D — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- E — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- WR — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- SRC — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- HI — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- CI — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

CERTIFICACIONES OPCIONALES

- P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- A — ANTIESTÁTICO
- HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO

KAMET®

DISEÑO
ANTIDESLIZANTE

OIL
RESISTENT

TRABA
ESCALERAS

SHOCK
ABSORBER

POLIURETANO
BIDENSIDAD

DISEÑO
AUTOLIMPIANTE

TACO
90°

OPCIONAL
PLANTILLA
ANTIPERFORANTE

KAMET®

BORCEGUÍ ROCK

Artículo: **15001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR TERMINADO
Caña: CUERO FLOR TERMINADO
Cuello: MATERIAL SINTÉTICO
Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: DOBLE FRONTURA
Forro de Fuelle: DOBLE FRONTURA
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

Nanopelle SAFETY

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BORCEGUÍ BLUES

Artículo: **20501**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 24 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO HQ
Cuello: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Forro de Capellada: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Forro de Caña: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Forro de Fuelle: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: EVA TERMOCONFORMADA CON MICROPERFORACIONES.
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

Nanopelle SAFETY

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BORCEGUÍ BLUES

Artículo: **20003**
Color: **GUINDA**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 24 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO HQ
Cuello: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Forro de Capellada: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Forro de Caña: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Forro de Fuelle: TEXTIL TÉRMICO E IMPERMEABLE
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: EVA TERMOCONFORMADA CON MICROPERFORACIONES.
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

Nanopelle SAFETY

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

REPUBLICA ARGENTINA · SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3610 · ISO 9001:2015 · IQNet · INTI · FANACASE PRODUCCIÓN Responsable

BORCEGUÍ JAZZ

Artículo: **16001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 24 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Cuello: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICÓTICO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICÓTICO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: EVA TERMOCONFORMADA CON MICROPERFORACIONES.
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

Nanopelle SAFETY

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

REPUBLICA ARGENTINA · SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3610 · ISO 9001:2015 · IQNet · INTI · FANACASE PRODUCCIÓN Responsable

BOTA PETROLERA

Artículo: **17001**
Color: **CHOCOLATE**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO
Caña: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO
Ribete: SINTÉTICO VOLCADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Talón: NO TEJIDO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA INTERNA 28 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTA CAMP

Artículo: **18001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO
Ribete: SINTÉTICO VOLCADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Talón: NO TEJIDO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA INTERNA 28 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTA ZIP

Artículo: **18201**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Cierre: CIERRE LATERAL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 28 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Talón: NO TEJIDO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTA SHAFT

Artículo: **18300**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Ribete: SINTÉTICO VOLCADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANA
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA INTERNA 30 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTÍN FUNDIDOR

Artículo: **66810**
Color: **NEGRO**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Cierre: ELASTIZADO LATERAL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 13 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTÍN FUNDIDOR

Artículo: **66811**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRA** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HRO** — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Cierre: ELASTIZADO LATERAL
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 13 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

BOTÍN TROPHY

Artículo: **66011**
Color: **CHOCOLATE**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS

- **D** — PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA
- **E** — ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN
- **WR** — SUELA RESISTENTE AL AGUA
- **SRC** — RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **HI** — AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO
- **CI** — AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

KAMET®

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO
Sistema de Armado: STROBEL
Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS
Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA 13 cm

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO
Capellada: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO
Caña: CUERO FLOR HIDRO/OLEOFUGADO
Cuello: TEXTIL ACOLCHADO
Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO
Forro de Capellada: NO TEJIDO
Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO
Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA
Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA
Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

CERTIFICACIONES OPCIONALES

HRO — RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
A — ANTIESTÁTICO
P — RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

KAMET

producto argentino

KAMET®

CALZADO de SEGURIDAD

WWW.KAMET.COM.AR